

# Sauleda

## CUBE FR

**Light plays with shapes to make the eye enjoy the volumes and reliefs that are magical in the Cube FR fabrics, favoring the user's experience.**

La luz juega con las formas para hacer disfrutar al ojo de volúmenes y relieves que resultan mágicos en los tejidos Cube FR, favoreciendo la experiencia de uso.


SOLAR PRO  
MEDITERRÁNEO



# CUBE FR



Cube FR Blanco 60206



Cube FR Crema 66627



Cube FR Gris 60207



Cube FR Antracita 60208

# CUBE FR

A fabric with a decorative engraving that covers this collection with identity and warmth. It is an ideal product to create versatile and light structures that respect the design and style of the environment and builds environments that elegantly combine interior and exterior. Este es un tejido con un grabado decorativo que reviste esta colección de identidad y de calidez. Es un producto ideal para crear estructuras versátiles y ligeras que respetan el diseño y el estilo del entorno y construir ambientes que conjugan interior y exterior con elegancia.



## TECHNICAL DATA SHEET FICHA TÉCNICA

|                                                   |               |                                                                |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| FABRIC MATERIAL                                   |               | Polyester high tenacity AT 1100 dtex<br>Poliéster AT 1100 dtex |
| TENSILE STRENGTH<br>RESISTENCIA DE TRACCIÓN       | WARP URDIMBRE | 270 daN/5 cm                                                   |
|                                                   | WEFT TRAMA    | 230 daN/5 cm                                                   |
| TEAR STRENGTH<br>RESISTENCIA DE DESGARRE          | WARP URDIMBRE | 25 daN/5 cm                                                    |
|                                                   | WEFT TRAMA    | 20 daN/5 cm                                                    |
| WIGHT PESO                                        |               | 830 gr/m²                                                      |
| THICKNESS ESPESOR                                 |               | 0,64 mm                                                        |
| FINISH ACABADO                                    |               | Lacquered and grain<br>Grabado y lacado                        |
| ADHESION ADHERENCIA                               |               | 10 daN/5 cm                                                    |
| TEMPERATURE RESISTANCE<br>RESISTENCIA TEMPERATURA |               | -30° +70°                                                      |
| FIRE RETARDANT IGNÍFUGO                           |               | T2                                                             |
| LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS                |               | 50 m                                                           |
| WIDTH ANCHO                                       |               | 250 cm 98" / 300 cm 118"                                       |







YOU LIVE  
WE PROTECT